

Stehender Holzspalter 16 to - Serie V16

SPALTEN



■ Holzspalter V16 - 16 Tonnen

- Einfache und leichtgängige
Zweihandschaltung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Verstellbare Spaltlänge
- Absenkbarer Zylinder (ohne Werkzeug)
- Dreipunktaufnahme
- Stammheber serienmässig



Ø 80 cm
< 100 cm >



VPF16



VPE16

Holzspalter	VEL16	VHY16	VPF16	VHE16	VPE16
Spalkkraft (to)	16	16	16	16	16
Öffnungsweite (cm)	108	108	108	108	108
Pumpe	Doppel	-	Einfach	Doppel	Einfach/Doppel
Antrieb	400 V / 4 kW	Schlepperhydraulik	Zapfwellenantrieb	Schlepperhydraulik u. E-Motor 400 V	Zapfwellenantrieb u. E-Motor 400 V
Geschwindigkeit 1 (cm/s)	9,5		10,6	*/9,5	10,6/9,5
Geschwindigkeit 2 (cm/s)	20,9	*	27,8	*/20,9	27,8/20,9
Stempelrücklauf (cm/s)	14,2		16	*/14,2	16/14,2
Behälterkapazität (L)	28	*	28	28	28
Pumpenleistung (L/min)	42	*	54	*/42	54/42
Abmessungen (HxLxB cm)	250 (Arbeitsposition) / 190 (Transportposition) x 120 x 110 (68 auf VHY16)				
Eigengewicht (kg)	412	318	382	397	430

*abhängig von der Traktorleistung

Spaltverlängerung auf 120 cm (Zylinderhub 1 m)

Aufsteckpumpe für VPF16

Gelenkwelle (CAR00001A)